

ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР»

код ЄДРПОУ 45302019
03110, м. Київ, вул. Клінічна, буд. 23/25, офіс 6А
Tel. +38 (096) 303-44-33
IBAN: UA183534890000026009000000576
АТ "АСВІО БАНК"
МФО 353489

Вих. № 19/24
Від «18» березня 2024р.

Уповноваженій особі
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
“АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ”
відбору - UA-F-2024-03-04-000002

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Безпілотні авіаційні комплекси DJI MAVIC 3 Thermal			
Назва характеристики	Вимога Замовника	Товар, що пропонується	Відповідність вимогам
Найиенування	Безпілотні авіаційні комплекси DJI MAVIC 3 Thermal	Безпілотні авіаційні комплекси DJI MAVIC 3 Thermal	відповідає

Виробник, країна походження	Безпілотні авіаційні комплекси DJI MAVIC 3 Thermal (CP.EN.00000415.01) Виробник SZ DJI Technology Co., Ltd., Китайська Народна Республіка	Безпілотні авіаційні комплекси DJI MAVIC 3 Thermal (CP.EN.00000415.01) Виробник SZ DJI Technology Co., Ltd., Китайська Народна Республіка	відповідає
Стан	Новий, такий, що не був у користуванні	Новий, такий, що не був у користуванні	відповідає
Злітна вага (з пропелерами, без аксесуарів)	1050 г	1050 г	відповідає
Розміри	Розміри в складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В) Розкладений (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В)	Розміри в складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В) Розкладений (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В)	відповідає
Довжина по діагоналі	380,1 мм	380,1 мм	відповідає
Макс. швидкість набору висоти	8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N)	8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N)	відповідає
Макс. швидкість зниження	6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P)	6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P)	відповідає

Макс. швидкість (на рівні моря в штиль)	не менше 19 м/с (режим S) не менше ніж 15 м/с (режим N)	не менше 19 м/с (режим S) не менше ніж 15 м/с (режим N)	відповідає
Макс. висота польоту над рівнем моря	не нижче 6000 м	не нижче 6000 м	відповідає
Макс. час польоту (без вітру)	45 хвилин	45 хвилин	відповідає
Максимальна відстань польоту	не менше 32 км	не менше 32 км	відповідає
Макс. кут нахилу	35° (режим S) 30° (режим P)	35° (режим S) 30° (режим P)	відповідає
Макс. кутова швидкість	200°/с	200°/с	відповідає
Діапазон робочих температур	-10°...+40°C	-10°...+40°C	відповідає
Супутникові системи позиціонування	GPS+ГЛОНАСС+GALILEO+BeiDou	GPS+ГЛОНАСС+GALILEO+BeiDou	відповідає
	По вертикалі: ±0,1 м (з системою зору); ±0,5 м (з GNSS); ±0,1 м (з RTK)	По вертикалі: ±0,1 м (з системою зору); ±0,5 м (з GNSS); ±0,1 м (з RTK)	відповідає

Діапазон точності позиціонування	По горизонталі: $\pm 0,3$ м (з системою зору); $\pm 0,5$ м (з високоточною системою позиціонування); $\pm 0,1$ м (з RTK)	По горизонталі: $\pm 0,3$ м (з системою зору); $\pm 0,5$ м (з високоточною системою позиціонування); $\pm 0,1$ м (з RTK)	
Модель двигуна	2008	2008	відповідає
Модель гвинта	Пропелери 9453E для підприємств	Пропелери 9453E для підприємств	відповідає
Маяк	Вбудований в літальний апарат	Вбудований в літальний апарат	відповідає
ШИРОКОКУТНА КАМЕРА			
Сенсор	DJI Mavic 3T: 1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП	DJI Mavic 3T: 1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП	відповідає
Об'єктив	DJI Mavic 3T: Поле зору: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞	DJI Mavic 3T: Поле зору: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞	відповідає
Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600	DJI Mavic 3T: 100-25600	відповідає
Швидкість затвора	DJI Mavic 3T: Електронний затвор: 8-1/8000 с	DJI Mavic 3T: Електронний затвор: 8-1/8000 с	відповідає

Максимальний розмір зображення	DJI Mavic 3T: 8000×6000	DJI Mavic 3T: 8000×6000	відповідає
Режими нерухомої фотографії	DJI Mavic 3T:	DJI Mavic 3T:	відповідає
	Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення) Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП * Зйомка 48 МП не підтримує інтервал у 2 с	Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення) Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП * Зйомка 48 МП не підтримує інтервал у 2 с	відповідає
Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	відповідає
Максимальний бітрейт відео	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps	відповідає
Підтримувані формати файлів	exFAT	exFAT	відповідає
Фотоформат	DJI Mavic 3T: JPEG	DJI Mavic 3T: JPEG	відповідає
Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	відповідає

ТЕЛЕКАМЕРА			
Сенсор	1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 12 МП	1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 12 МП	відповідає
Швидкість затвора	Електронний затвор: 8-1/8000 с	Електронний затвор: 8-1/8000 с	відповідає
Об'єктив	Поле зору: 15° Еквівалент формату: 162 мм Діафрагма: f/4.4 Фокус: від 3 м до ∞	Поле зору: 15° Еквівалент формату: 162 мм Діафрагма: f/4.4 Фокус: від 3 м до ∞	відповідає
Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600	DJI Mavic 3T: 100-25600	відповідає
Максимальний розмір зображення	4000×3000	4000×3000	відповідає
Фотоформат	JPEG	JPEG	відповідає
Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	відповідає
Режими нерухомої фотографії	DJI Mavic 3T: Одиночна: 12 Мп Хронометраж: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП	DJI Mavic 3T: Одиночна: 12 Мп Хронометраж: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП	відповідає
Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	відповідає

Бітрейт	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с	відповідає
Цифровий зум	8-кратне (56-кратне гібридне збільшення)	8-кратне (56-кратне гібридне збільшення)	відповідає
ТЕРМАЛЬНА КАМЕРА			
Тепловізор	Неохолоджуваний мікроболометр VOx	Неохолоджуваний мікроболометр VOx	відповідає
Крок пікселя	12 мкм	12 мкм	відповідає
Частота кадрів	30 Гц	30 Гц	відповідає
Об'єктив	DFOV: 61° Еквівалент формату: 40 мм Діафрагма: f/1.0	DFOV: 61° Еквівалент формату: 40 мм Діафрагма: f/1.0	відповідає
	Фокус: від 5 м до ∞	Фокус: від 5 м до ∞	відповідає
Чутливість	≤50 мк@F1.1	≤50 мк@F1.1	відповідає
Метод вимірювання температури	Точковий вимірювач, вимірювання площі	Точковий вимірювач, вимірювання площі	відповідає
Діапазон вимірювання температури	Від -20° до 150° C (від -4° до 302° F, режим високого посилення)	Від -20° до 150° C (від -4° до 302° F, режим високого посилення)	відповідає
	0° до 500° C (32° до 932° F, режим низького посилення)	0° до 500° C (32° до 932° F, режим низького посилення)	
Палітра	WHITE HOT / BLACK HOT / TINT / IRON RED / HOT IRON / ARCTIC / MEDICAL / FULGURITE / RAINBOW 1 / RAINBOW 2	WHITE HOT / BLACK HOT / TINT / IRON RED / HOT IRON / ARCTIC / MEDICAL / FULGURITE / RAINBOW 1 / RAINBOW 2	відповідає

Формат фото	JPEG (8 біт) R-JPEG (16-біт)	JPEG (8 біт) R-JPEG (16-біт)	відповідає
Роздільна здатність відео	640×512@30fps	640×512@30fps	відповідає
Бітрейт	6 Мбіт/с	6 Мбіт/с	відповідає
Формат відео	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	відповідає
Режими фотозйомки	DJI Mavic 3T: Одинарний: 640×512 Хронометраж: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с	DJI Mavic 3T: Одинарний: 640×512 Хронометраж: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с	відповідає
Цифрове збільшення	28x	28x	відповідає
Інфрачервона довжина хвилі	8-14 мкм	8-14 мкм	відповідає
Точність інфрачервоного вимірювання температури	±2°C або ±2% (використовуючи більше значення)	±2°C або ±2% (використовуючи більше значення)	відповідає
ПІДВІС			
Стабілізація	3 осі (нахил, крен, панорамування)	3 осі (нахил, крен, панорамування)	відповідає
	DJI Mavic 3T:	DJI Mavic 3T:	відповідає

Механічний діапазон	Нахил: не більше від -135° до 45° Крен: не більше від -45° до 45° Панорамування: від -27° до 27°	Нахил: не більше від -135° до 45° Крен: не більше від -45° до 45° Панорамування: від -27° до 27°	
Контрольований діапазон	Нахил: від -90° до 35° Пан: не керується	Нахил: від -90° до 35° Пан: не керується	відповідає
Максимальна швидкість керування (нахил)	100°/с	100°/с	відповідає
Діапазон кутових коливань	±0,007°	±0,007°	відповідає

СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД

Тип	Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літака.	Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літака.	відповідає
Передня	Діапазон вимірювання: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	Діапазон вимірювання: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	відповідає
Задня	Діапазон вимірювання: 0,5-16 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤12 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	Діапазон вимірювання: 0,5-16 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤12 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	відповідає

Бічні	Діапазон вимірювання: 0,5-25 м	Діапазон вимірювання: 0,5-25 м	відповідає
	Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 85° по вертикалі	Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 85° по вертикалі	відповідає
Верхня	Діапазон вимірювання: 0,2-10 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле огляду: спереду і ззаду 100°, ліворуч і праворуч 90°	Діапазон вимірювання: 0,2-10 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле огляду: спереду і ззаду 100°, ліворуч і праворуч 90°	відповідає
Нижня	Діапазон вимірювання: 0,3-18 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле зору: спереду і ззаду 130°, ліворуч і праворуч 160°	Діапазон вимірювання: 0,3-18 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле зору: спереду і ззаду 130°, ліворуч і праворуч 160°	відповідає
Робоче середовище	Вперед, назад, убік і вгору: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс >15) Вниз: дифузна відбиваюча поверхня з дифузною відбивною здатністю>20% (наприклад, стіни, дерева, люди) і відповідне освітлення (люкс>15)	Вперед, назад, убік і вгору: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс >15) Вниз: дифузна відбиваюча поверхня з дифузною відбивною здатністю>20% (наприклад, стіни, дерева, люди) і відповідне освітлення (люкс>15)	відповідає
ПЕРЕДАЧА ВІДЕО			
Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission	DJI O3 Enterprise Transmission	відповідає
Якість Live View	Пульт дистанційного керування: 1080p/30fps	Пульт дистанційного керування: 1080p/30fps	відповідає

Робоча частота	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	відповідає
Максимальна відстань передачі (без перешкод)	DJI Mavic 3T: FCC: 15 км CE: 8 км CPRC: 8 км MIC: 8 км	DJI Mavic 3T: FCC: 15 км CE: 8 км CPRC: 8 км MIC: 8 км	відповідає
Максимальна відстань передачі (з перешкодами)	Сильні перешкоди (щільна забудова, житлові райони тощо): 1,5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) Середні перешкоди (заміська зона, міські парки тощо): 3-9 км (FCC), 3-6 км (CE/SRRC/MIC) Низький рівень перешкод (відкриті простори, віддалені території тощо): 9- 15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC)	Сильні перешкоди (щільна забудова, житлові райони тощо): 1,5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) Середні перешкоди (заміська зона, міські парки тощо): 3-9 км (FCC), 3-6 км (CE/SRRC/MIC) Низький рівень перешкод (відкриті простори, віддалені території тощо): 9- 15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC)	відповідає
Максимальна швидкість завантаження	15 МБ/с (з DJI RC Pro Enterprise)	15 МБ/с (з DJI RC Pro Enterprise)	відповідає
Затримка (залежно від умов навколишнього середовища та мобільного пристрою)	прибл. 200 мс	прибл. 200 мс	відповідає
Антенa	4 Антени, 2T4R	4 Антени, 2T4R	відповідає

Потужність передачі (EIRP)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБм (SRRC), <14 дБм (CE)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБм (SRRC), <14 дБм (CE)	відповідає
ПУЛЬТ DJI RC PRO ENTERPRISE			
Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission	DJI O3 Enterprise Transmission	відповідає
Максимальна відстань передачі (без перешкод)	FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км	FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км	відповідає
Робоча частота передачі відео	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	відповідає
Антенa	4 Антени, 2T4R	4 Антени, 2T4R	відповідає
Потужність передавача відеопередачі (EIRP)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <23 дБм (SRRC)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <23 дБм (SRRC)	відповідає
Протокол Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2x2 MIMO Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2x2 MIMO Wi-Fi	відповідає
Робоча частота Wi-Fi	2,400-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц	2,400-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц	відповідає
	2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC)	2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC)	відповідає

Потужність передавача Wi-Fi (EIRP)	5,1 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <26 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE)	5,1 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <26 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE)	
Протокол Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1	відповідає
Робоча частота Bluetooth	2,400-2,4835 ГГц	2,400-2,4835 ГГц	відповідає
Потужність передавача Bluetooth (EIRP)	< 10 дБм	< 10 дБм	відповідає
Розширення екрану	Не менше за 1920×1080	Не менше за 1920×1080	відповідає
Розмір екрану	5,5 дюймів	5,5 дюймів	відповідає
Екран	60 кадрів/с	60 кадрів/с	відповідає
Яскравість	1000 ніт	1000 ніт	відповідає
Управління сенсорним екраном	10-точковий мультитач	10-точковий мультитач	відповідає
Акумулятор	Літій-іонний (5000 мАг при 7,2 В)	Літій-іонний (5000 мАг при 7,2 В)	відповідає
Тип зарядки	Рекомендовано заряджати за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) або USB-зарядного пристрою на 12 або 15 В	Рекомендовано заряджати за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) або USB-зарядного пристрою на 12 або 15 В	відповідає

Номінальна потужність	Не нижча 12 Вт	Не нижча 12 Вт	відповідає
Ємність зберігання	Внутрішня пам'ять (ROM): 64 ГБ Підтримується карта microSD для розширення ємності.	Внутрішня пам'ять (ROM): 64 ГБ Підтримується карта microSD для розширення ємності.	відповідає
Час зарядки	прибл. 1 година 30 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) лише для зарядки пульта дистанційного керування або USB- зарядного пристрою при 15 В) прибл. 2 години (з USB-зарядкою на 12 В) прибл. 2 години 50 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт), який одночасно заряджає літак і пульт дистанційного керування)	прибл. 1 година 30 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) лише для зарядки пульта дистанційного керування або USB- зарядного пристрою при 15 В) прибл. 2 години (з USB-зарядкою на 12 В) прибл. 2 години 50 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт), який одночасно заряджає літак і пульт дистанційного керування)	відповідає
Час роботи	прибл. 3 години	прибл. 3 години	відповідає
Порт відеовиходу	Порт Mini-HDMI	Порт Mini-HDMI	відповідає
Діапазон робочих температур	-10° до 40° C (14° до 104° F)	-10° до 40° C (14° до 104° F)	відповідає
Температура зберігання	Від -30° до 60° C (від -22° до 140° F) (протягом одного місяця) Від -30° до 45° C (від -22° до 113° F) (від одного до трьох місяців)	Від -30° до 60° C (від -22° до 140° F) (протягом одного місяця) Від -30° до 45° C (від -22° до 113° F) (від одного до трьох місяців)	відповідає

	Від -30° до 35° C (від -22° до 95° F) (від трьох до шести місяців) Від -30° до 25° C (від -22° до 77° F) (більше шести місяців)	Від -30° до 35° C (від -22° до 95° F) (від трьох до шести місяців) Від -30° до 25° C (від -22° до 77° F) (більше шести місяців)	
Температура зарядки	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)	відповідає
Підтримувані літальні апарати DJI	DJI Mavic 3T	DJI Mavic 3T	відповідає
GNSS	GPS+Galileo+ГЛОНАСС	GPS+Galileo+ГЛОНАСС	відповідає
Розміри	Анени складені та джойстики керування відключені: 183,27×137,41×47,6 мм (Д×Ш×В) Розгорнуті анени та встановлені ручки керування:	Анени складені та джойстики керування відключені: 183,27×137,41×47,6 мм (Д×Ш×В) Розгорнуті анени та встановлені ручки керування:	відповідає
	183,27×203,35×59,84 мм (Д×Ш×В)	183,27×203,35×59,84 мм (Д×Ш×В)	відповідає
Вага	прибл. 680 г	прибл. 680 г	відповідає
Модель	RM510B	RM510B	відповідає
ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ			
Підтримувані карти пам'яті	Літальний апарат: Потрібен U3/Class10/V30 або вище. Нижче наведено список рекомендованих карток microSD.	Літальний апарат: Потрібен U3/Class10/V30 або вище. Нижче наведено список рекомендованих карток microSD.	відповідає
	Пульт дистанційного керування: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC	Пульт дистанційного керування: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC	відповідає

Рекомендовані карти microSD	SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC	SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC	
	Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC	Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC	
	Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC	Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC	
	Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC	Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC	
	Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC	Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC	
	Літальний апарат:	Літальний апарат:	
	SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC	SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC	
	Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus	Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus	

	256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC	256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC	
АКУМУЛЯТОР			
Ємність	Не менша 5000 мАг	Не менша 5000 мАг	відповідає
Стандартна напруга	15,4 В	15,4 В	відповідає
Максимальна напруга зарядки	17,6 В	17,6 В	відповідає
Тип	LiPo 4S	LiPo 4S	відповідає
Хімічна система	LiCoO2	LiCoO2	відповідає
Енергія	77 Вт-год	77 Вт-год	відповідає
Вага	335,5 г	335,5 г	відповідає
Температура зарядки	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)	відповідає
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ			
Вхід	100-240 В (живлення змінного струму), 50-60 Гц, 2,5 А	100-240 В (живлення змінного струму), 50-60 Гц, 2,5 А	відповідає
Вихідна потужність	100 Вт	100 Вт	відповідає
	Макс. 100 Вт (загальна) Коли використовуються обидва порти, максимальна вихідна потужність кожного інтерфейсу становить 82 Вт, а зарядний	Макс. 100 Вт (загальна) Коли використовуються обидва порти, максимальна вихідна потужність кожного інтерфейсу становить 82 Вт, а зарядний	відповідає

Вихід	пристрій динамічно розподілятиме вихідну потужність двох портів відповідно до потужності навантаження. Зарядний концентратор	пристрій динамічно розподілятиме вихідну потужність двох портів відповідно до потужності навантаження. Зарядний концентратор	
Комплектація	Квадрокоптер DJI MAVIC 3T – 1 шт. Пульт управління DJI RC Pro – 1 шт. Акумулятор – 1 шт. Карта microSD 64 GB – 1 шт. Захист підвісу – 1 шт. Пропелери (пара) – 3 шт. Викрутка – 1 шт. Адаптер живлення USB-C (100 Вт) – 1 шт. Кабель до адаптеру живлення AC Cable 100 Вт – 1 шт. Кабель USB-C – 1 шт. Транспортний кейс – 1 шт. Комплект батарей та зарядного пристрою для квадрокоптера (зарядний хаб – 1 шт., акумулятор – 3 шт.) – 1 шт. DJI MAVIC 3T series propellers (пара) – 1 шт.	Квадрокоптер DJI MAVIC 3T – 1 шт. Пульт управління DJI RC Pro – 1 шт. Акумулятор – 1 шт. Карта microSD 64 GB – 1 шт. Захист підвісу – 1 шт. Пропелери (пара) – 3 шт. Викрутка – 1 шт. Адаптер живлення USB-C (100 Вт) – 1 шт. Кабель до адаптеру живлення AC Cable 100 Вт – 1 шт. Кабель USB-C – 1 шт. Транспортний кейс – 1 шт. Комплект батарей та зарядного пристрою для квадрокоптера (зарядний хаб – 1 шт., акумулятор – 3 шт.) – 1 шт. DJI MAVIC 3T series propellers (пара) – 1 шт.	відповідає

Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником новий. Всі основні компоненти Товару повинні оригінальні. Товар має упаковку, що передбачена Виробником.

Технічні характеристики запропонованого Товару, відповідають технічній специфікації Замовника.

Упаковка Товару містить маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар. Пакування не може бути ушкодженим або заміненим на інше аналогічне. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

Запропонований Товар забезпечений гарантійним і сервісним обслуговуванням. Гарантійний термін на товар повинен складати 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

Рік виробництва Товару – не раніше 2023 року.

Товар має супроводжуватися документами (накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам документації повинна бути підтверджена копіями сертифікатів та/або декларації виробника та/або посвідчення про якість та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі.

Доставку та розвантаження товару здійснює Учасник своїми силами і за свій рахунок.

Товар супроводжується документами, які підтверджують, що товар є оригінальним (новим та з гарантією) та підлягають передаванню разом із Товаром, відповідно до вимог чинного законодавства України.

На етапі постачання товару Переможець закупівлі повинен подати в оригінальних примірниках наступні документи:

- оригінал паспорту/інструкції на виріб;
- сертифікат/свідоцтво/висновок/звіт/протокол випробувань або будь-який інший документ, що підтверджує відповідність товару;
- гарантійний талон;
- акт приймання-передачі Товару;
- видаткову накладну;
- сертифікат походження.

Директор



Костянтин СОБЧЕНКО