

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

Вих. 143 від. 19.03.2024

Порівняльна таблиця

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «КСМ ЮА», даною таблицею підтверджуємо, що запропонований нами товар повністю відповідає вимогам Замовника. Також на виконання вимоги Тендерної Документації повідомляємо:

Країна походження товару: Китай.

Виробник: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

Найменування технічної характеристик и товару	Технічні характеристики, які вимагаються Заявником	Пропозиція учасника	Відповідність вимогам
Безпілотні авіаційні комплекси DJI MAVIC 3 Thermal			
Стан	Новий, такий, що не був у користуванні	Новий, такий, що не був у користуванні	Повністю відповідає
Злітна вага (з пропелерами, без аксесуарів)	1050 г	1050 г	Повністю відповідає
Розміри	Розміри в складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В) Розкладений (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В)	Розміри в складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В) Розкладений (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В)	Повністю відповідає
Довжина по діагоналі	380,1 мм	380,1 мм	Повністю відповідає
Макс. швидкість набору висоти	8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N)	8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N)	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

Макс. швидкість зниження	6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P)	6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P)	Повністю відповідає
Макс. швидкість (на рівні моря в штиль)	не менше 19 м/с (режим S) не менше ніж 15 м/с (режим N)	не менше 19 м/с (режим S) не менше ніж 15 м/с (режим N)	Повністю відповідає
Макс. висота польоту над рівнем моря	не нижче 6000 м	не нижче 6000 м	Повністю відповідає
Макс. час польоту (без вітру)	45 хвилин	45 хвилин	Повністю відповідає
Максимальна відстань польоту	не менше 32 км	не менше 32 км	Повністю відповідає
Макс. кут нахилу	35° (режим S) 30° (режим P)	35° (режим S) 30° (режим P)	Повністю відповідає
Макс. кутова швидкість	200°/с	200°/с	Повністю відповідає
Діапазон робочих температур	-10°...+40°C	-10°...+40°C	Повністю відповідає
Супутникові системи позиціонування	GPS+ГЛОНАСС+GALILEO+B eiDou	GPS+ГЛОНАСС+GALILEO+ BeiDou	Повністю відповідає
Діапазон точності позиціонування	По вертикалі: ±0,1 м (з системою зору); ±0,5 м (з GNSS); ±0,1 м (з RTK) По горизонталі: ±0,3 м (з системою зору); ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування); ±0,1 м (з RTK)	По вертикалі: ±0,1 м (з системою зору); ±0,5 м (з GNSS); ±0,1 м (з RTK) По горизонталі: ±0,3 м (з системою зору); ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування); ±0,1 м (з RTK)	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

Модель двигуна	2008	2008	Повністю відповідає
Модель гвинта	Пропелери 9453F для підприємств	Пропелери 9453F для підприємств	Повністю відповідає
Маяк	Вбудований в літальний апарат	Вбудований в літальний апарат	Повністю відповідає
ШИРОКОКУТНА КАМЕРА			
Сенсор	DJI Mavic 3T: 1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП	DJI Mavic 3T: 1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП	Повністю відповідає
Об'єктив	DJI Mavic 3T: Поле зору: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞	DJI Mavic 3T: Поле зору: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞	Повністю відповідає
Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600	DJI Mavic 3T: 100-25600	Повністю відповідає
Швидкість затвора	DJI Mavic 3T: Електронний затвор: 8-1/8000 с	DJI Mavic 3T: Електронний затвор: 8-1/8000 с	Повністю відповідає
Максимальний розмір зображення	DJI Mavic 3T: 8000×6000	DJI Mavic 3T: 8000×6000	Повністю відповідає
Режими нерухомої фотографії	DJI Mavic 3T:	DJI Mavic 3T:	Повністю відповідає
	Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення) Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП * Зйомка 48 МП не підтримує інтервал у 2 с	Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення) Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

		* Зйомка 48 МП не підтримує інтервал у 2 с	
Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	Повністю відповідає
Максимальний бітрейт відео	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps	Повністю відповідає
Підтримувані формати файлів	exFAT	exFAT	Повністю відповідає
Фотоформат	DJI Mavic 3T: JPEG	DJI Mavic 3T: JPEG	Повністю відповідає
Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	Повністю відповідає
ТЕЛЕКАМЕРА			
Сенсор	Сенсор	Сенсор	Повністю відповідає
Швидкість затвора	Швидкість затвора	Швидкість затвора	Повністю відповідає
Об'єктив	Об'єктив	Об'єктив	Повністю відповідає
Діапазон ISO	Діапазон ISO	Діапазон ISO	Повністю відповідає
Максимальний розмір зображення	Максимальний розмір зображення	Максимальний розмір зображення	Повністю відповідає
Фотоформат	Фотоформат	Фотоформат	Повністю відповідає
Відео формати	Відео формати	Відео формати	Повністю відповідає
Режими нерухомої фотографії	Режими нерухомої фотографії	Режими нерухомої фотографії	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

Роздільна здатність відео	Роздільна здатність відео	Роздільна здатність відео	Повністю відповідає
Бітрейт	Бітрейт	Бітрейт	Повністю відповідає
Цифровий зум	Цифровий зум	Цифровий зум	Повністю відповідає
ТЕРМАЛЬНА КАМЕРА			
Тепловізор	Неохолоджуваний мікроболометр VOx	Неохолоджуваний мікроболометр VOx	Повністю відповідає
Крок пікселя	12 мкм	12 мкм	Повністю відповідає
Частота кадрів	30 Гц	30 Гц	Повністю відповідає
Об'єктив	DFOV: 61° Еквівалент формату: 40 мм Діафрагма: f/1.0	DFOV: 61° Еквівалент формату: 40 мм Діафрагма: f/1.0	Повністю відповідає
	Фокус: від 5 м до ∞	Фокус: від 5 м до ∞	Повністю відповідає
Чутливість	≤50 мк@F1.1	≤50 мк@F1.1	Повністю відповідає
Метод вимірювання температури	Точковий вимірювач, вимірювання площі	Точковий вимірювач, вимірювання площі	Повністю відповідає
Діапазон вимірювання температури	Від -20° до 150° C (від -4° до 302° F, режим високого посилення) 0° до 500° C (32° до 932° F, режим низького посилення)	Від -20° до 150° C (від -4° до 302° F, режим високого посилення) 0° до 500° C (32° до 932° F, режим низького посилення)	Повністю відповідає
Палітра	WHITE HOT / BLACK HOT / TINT / IRON RED / HOT IRON / ARCTIC / MEDICAL / FULGURITE / RAINBOW 1 / RAINBOW 2	WHITE HOT / BLACK HOT / TINT / IRON RED / HOT IRON / ARCTIC / MEDICAL / FULGURITE / RAINBOW 1 / RAINBOW 2	Повністю відповідає
Формат фото	JPEG (8 біт) R-JPEG (16-біт)	JPEG (8 біт) R-JPEG (16-біт)	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

Роздільна здатність відео	640×512@30fps	640×512@30fps	Повністю відповідає
Бітрейт	6 Мбіт/с	6 Мбіт/с	Повністю відповідає
Формат відео	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	Повністю відповідає
Режими фотозйомки	DJI Mavic 3T: Одинарний: 640×512 Хронометраж: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c	DJI Mavic 3T: Одинарний: 640×512 Хронометраж: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c	Повністю відповідає
Цифрове збільшення	28x	28x	Повністю відповідає
Інфрачервона довжина хвилі	8-14 мкм	8-14 мкм	Повністю відповідає
Точність інфрачервоного вимірювання температури	±2°C або ±2% (використовуючи більше значення)	±2°C або ±2% (використовуючи більше значення)	Повністю відповідає
ПІДВІС			
Стабілізація	3 осі (нахил, крен, панорамування)	3 осі (нахил, крен, панорамування)	Повністю відповідає
Механічний діапазон	DJI Mavic 3T: Нахил: не більше від -135° до 45° Крен: не більше від -45° до 45° Панорамування: від -27° до 27°	DJI Mavic 3T: Нахил: не більше від -135° до 45° Крен: не більше від -45° до 45° Панорамування: від -27° до 27°	Повністю відповідає
Контрольований діапазон	Нахил: від -90° до 35° Пан: не керується	Нахил: від -90° до 35° Пан: не керується	Повністю відповідає
Максимальна швидкість керування (нахил)	100°/с	100°/с	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

Діапазон кутових коливань	$\pm 0,007^\circ$	$\pm 0,007^\circ$	Повністю відповідає
СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД			
Тип	Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літака.	Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літака.	Повністю відповідає
Передня	Діапазон вимірювання: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤ 15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	Діапазон вимірювання: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤ 15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	Повністю відповідає
Задня	Діапазон вимірювання: 0,5-16 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤ 12 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	Діапазон вимірювання: 0,5-16 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤ 12 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	Повністю відповідає
Бічні	Діапазон вимірювання: 0,5-25 м	Діапазон вимірювання: 0,5-25 м	Повністю відповідає
	Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤ 15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 85° по вертикалі	Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤ 15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 85° по вертикалі	Повністю відповідає
Верхня	Діапазон вимірювання: 0,2-10 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤ 6 м/с Поле огляду: спереду і ззаду 100° , ліворуч і праворуч 90°	Діапазон вимірювання: 0,2-10 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤ 6 м/с Поле огляду:	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

		спереду і ззаду 100°, ліворуч і праворуч 90°	
Нижня	Діапазон вимірювання: 0,3-18 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле зору: спереду і ззаду 130°, ліворуч і праворуч 160°	Діапазон вимірювання: 0,3-18 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле зору: спереду і ззаду 130°, ліворуч і праворуч 160°	Повністю відповідає
Робоче середовище	Вперед, назад, убік і вгору: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс >15) Вниз: дифузна відбиваюча поверхня з дифузною відбивною здатністю >20% (наприклад, стіни, дерева, люди) і відповідне освітлення (люкс >15)	Вперед, назад, убік і вгору: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс >15) Вниз: дифузна відбиваюча поверхня з дифузною відбивною здатністю >20% (наприклад, стіни, дерева, люди) і відповідне освітлення (люкс >15)	Повністю відповідає
ПЕРЕДАЧА ВІДЕО			
Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission	DJI O3 Enterprise Transmission	Повністю відповідає
Якість Live View	Пульт дистанційного керування: 1080p/30fps	Пульт дистанційного керування: 1080p/30fps	Повністю відповідає
Робоча частота	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	Повністю відповідає
Максимальна відстань передачі (без перешкод)	DJI Mavic 3T:FCC: 15 км CE: 8 км СРРЦ: 8 км МІК: 8 км	DJI Mavic 3T:FCC: 15 км CE: 8 км СРРЦ: 8 км МІК: 8 км	Повністю відповідає
Максимальна відстань	Сильні перешкоди (щільна забудова, житлові райони тощо): 1,5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) Середні перешкоди (заміська	Сильні перешкоди (щільна забудова, житлові райони тощо): 1,5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) Середні перешкоди	Повністю відповідає





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

передачі (з перешкодами)	зона, міські парки тощо): 3-9 км (FCC), 3-6 км (CE/SRRC/MIC) Низький рівень перешкод (відкриті простори, віддалені території тощо): 9-15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC)	(заміська зона, міські парки тощо): 3-9 км (FCC), 3-6 км (CE/SRRC/MIC) Низький рівень перешкод (відкриті простори, віддалені території тощо): 9-15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC)	
Максимальна швидкість завантаження	15 МБ/с (з DJI RC Pro Enterprise)	15 МБ/с (з DJI RC Pro Enterprise)	Повністю відповідає
Затримка (залежно від умов навколишнього середовища та мобільного пристрою)	прибл. 200 мс	прибл. 200 мс	Повністю відповідає
Антенa	4 Антени, 2T4R	4 Антени, 2T4R	Повністю відповідає
Потужність передачі (EIRP)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБм (SRRC), <14 дБм (CE)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБм (SRRC), <14 дБм (CE)	Повністю відповідає
ПУЛЬТ DJI RC PRO ENTERPRISE			
Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission	DJI O3 Enterprise Transmission	Повністю відповідає
Максимальна відстань передачі (без перешкод)	FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км	FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км	Повністю відповідає
Робоча частота передачі відео	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	Повністю відповідає
Антенa	4 Антени, 2T4R	4 Антени, 2T4R	Повністю відповідає
Потужність передавача	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC)	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

відеопередачі (EIRP)	5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <23 дБм (SRRC)	5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <23 дБм (SRRC)	
Протокол Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2×2 MIMO Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2×2 MIMO Wi-Fi	Повністю відповідає
Робоча частота Wi-Fi	2,400-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц	2,400-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц	Повністю відповідає
Потужність передавача Wi-Fi (EIRP)	2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <26 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE)	2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <26 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE)	Повністю відповідає
Протокол Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1	Повністю відповідає
Робоча частота Bluetooth	2,400-2,4835 ГГц	2,400-2,4835 ГГц	
Потужність передавача Bluetooth (EIRP)	< 10 дБм	< 10 дБм	Повністю відповідає
Розширення екрану	Не менше за 1920×1080	Не менше за 1920×1080	Повністю відповідає
Розмір екрану	5,5 дюймів	5,5 дюймів	Повністю відповідає
Екран	60 кадрів/с	60 кадрів/с	Повністю відповідає
Яскравість	1000 ніт	1000 ніт	Повністю відповідає
Управління сенсорним екраном	10-точковий мультитач	10-точковий мультитач	Повністю відповідає
Акумулятор	Літій-іонний (5000 мАг при 7,2 В)	Літій-іонний (5000 мАг при 7,2 В)	Повністю відповідає
Тип зарядки	Рекомендовано заряджати за допомогою адаптера живлення DJI USB-C(100 Вт)	Рекомендовано заряджати за допомогою адаптера живлення DJI USB-C(100 Вт)	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

	або USB-зарядного пристрою на 12 або 15 В	або USB-зарядного пристрою на 12 або 15 В	
Номінальна потужність	Не нижча 12 Вт	Не нижча 12 Вт	Повністю відповідає
Ємність зберігання	Внутрішня пам'ять (ROM): 64 ГБ Підтримується карта microSD для розширення ємності.	Внутрішня пам'ять (ROM): 64 ГБ Підтримується карта microSD для розширення ємності.	Повністю відповідає
Час зарядки	прибл. 1 година 30 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C(100 Вт) лише для зарядки пульта дистанційного керування або USB-зарядного пристрою при 15 В) прибл. 2 години (з USB-зарядкою на 12 В) прибл. 2 години 50 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт), який одночасно заряджає літак і пульт дистанційного керування)	прибл. 1 година 30 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C(100 Вт) лише для зарядки пульта дистанційного керування або USB- зарядного пристрою при 15 В) прибл. 2 години (з USB-зарядкою на 12 В) прибл. 2 години 50 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт), який одночасно заряджає літак і пульт дистанційного керування)	Повністю відповідає
Час роботи	прибл. 3 години	прибл. 3 години	Повністю відповідає
Порт відеовиходу	Порт Mini-HDMI	Порт Mini-HDMI	Повністю відповідає
Діапазон робочих температур	-10° до 40° C (14° до 104° F)	-10° до 40° C (14° до 104° F)	Повністю відповідає
Температура зберігання	Від -30° до 60° C (від -22° до 140° F) (протягом одного місяця)	Від -30° до 60° C (від -22° до 140° F) (протягом одного місяця)	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

	Від -30° до 45° С (від -22° до 113° F) (від одного до трьох місяців) Від -30° до 35° С (від -22° до 95° F) (від трьох до шести місяців) Від -30° до 25° С (від -22° до 77° F) (більше шести місяців)	Від -30° до 45° С (від -22° до 113° F) (від одного до трьох місяців) Від -30° до 35° С (від -22° до 95° F) (від трьох до шести місяців) Від -30° до 25° С (від -22° до 77° F) (більше шести місяців)	
Температура зарядки	Від 5° до 40° С (41° до 104° F)	Від 5° до 40° С (41° до 104° F)	Повністю відповідає
Підтримувані літальні апарати DJI	DJI Mavic 3T	DJI Mavic 3T	Повністю відповідає
GNSS	GPS+Galileo+ГЛОНАСС	GPS+Galileo+ГЛОНАСС	Повністю відповідає
Розміри	Антени складені та джойстики керування відключені: 183,27×137,41×47,6 мм (Д×Ш×В) Розгорнуті антени та встановлені ручки керування:	Антени складені та джойстики керування відключені: 183,27×137,41×47,6 мм (Д×Ш×В) Розгорнуті антени та встановлені ручки керування:	Повністю відповідає
	183,27×203,35×59,84 мм (Д×Ш×В)	183,27×203,35×59,84 мм (Д×Ш×В)	Повністю відповідає
Вага	прибл. 680 г	прибл. 680 г	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

Модель	RM510B	RM510B	Повністю відповідає
ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ			
Підтримувані карти пам'яті	Літальний апарат: Потрібен U3/Class10/V30 або вище. Нижче наведено список рекомендованих карток microSD.	Літальний апарат: Потрібен U3/Class10/V30 або вище. Нижче наведено список рекомендованих карток microSD.	Повністю відповідає
Рекомендовані карти microSD	Пульт дистанційного керування: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC	Пульт дистанційного керування: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

	Літальний апарат: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC	Літальний апарат: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC	
АКУМУЛЯТОР			
Ємність	Не менша 5000 мАг	Не менша 5000 мАг	Повністю відповідає
Стандартна напруга	15,4 В	15,4 В	Повністю відповідає
Максимальна напруга зарядки	17,6 В	17,6 В	Повністю відповідає
Тип	LiPo 4S	LiPo 4S	Повністю відповідає
Хімічна система	LiCoO2	LiCoO2	Повністю відповідає
Енергія	77 Вт-год	77 Вт-год	Повністю відповідає
Вага	335,5 г	335,5 г	Повністю відповідає



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

Температура зарядки	Від 5° до 40° С (41° до 104° F)	Від 5° до 40° С (41° до 104° F)	Повністю відповідає
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ			
Вхід	100-240 В (живлення змінного струму), 50-60 Гц, 2,5 А	100-240 В (живлення змінного струму), 50-60 Гц, 2,5 А	Повністю відповідає
Вихідна потужність	100 Вт	100 Вт	Повністю відповідає
Вихід	Макс. 100 Вт (загальна) Коли використовуються обидва порти, максимальна вихідна потужність кожного інтерфейсу становить 82 Вт, а зарядний пристрій динамічно розподілятиме вихідну потужність двох портів відповідно до потужності навантаження. Зарядний концентратор	Макс. 100 Вт (загальна) Коли використовуються обидва порти, максимальна вихідна потужність кожного інтерфейсу становить 82 Вт, а зарядний пристрій динамічно розподілятиме вихідну потужність двох портів відповідно до потужності навантаження. Зарядний концентратор	Повністю відповідає
КОМПЛЕКТНІСТЬ ВИРОБУ			
Комплектність виробу	Квадрокоптер DJI MAVIC 3T – 1 шт. Пульт управління DJI RC Pro – 1 шт. Акумулятор – 1 шт. Карта microSD 64 GB – 1 шт. Захист підвісу – 1 шт. Пропелери (пара) – 3 шт. Викрутка – 1 шт. Адаптер живлення USB-C (100 Вт) – 1 шт. Кабель до адаптеру живлення AC Cable 100 Вт – 1 шт. Кабель USB-C – 1 шт. Транспортний кейс – 1 шт. Комплект батарей та зарядного пристрою для	Квадрокоптер DJI MAVIC 3T – 1 шт. Пульт управління DJI RC Pro – 1 шт. Акумулятор – 1 шт. Карта microSD 64 GB – 1 шт. Захист підвісу – 1 шт. Пропелери (пара) – 3 шт. Викрутка – 1 шт. Адаптер живлення USB-C (100 Вт) – 1 шт. Кабель до адаптеру живлення AC Cable 100 Вт – 1 шт. Кабель USB-C – 1 шт. Транспортний кейс – 1 шт.	Повністю відповідає





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСМ ЮА»

Код ЄДРПОУ 39910269, ПІН 399102602289,

Юридична адреса: 21007, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Трамвайний 1-ий, будинок 9

П/р № UA553005280000026006455012445 в ПАТ “ОТП БАНК” м. Київ, МФО 300528

Тел./факс: +380634001162, електронна адреса: tender@kosmotech.com.ua

<https://kosmotech.com.ua>

	квадрокоптера (зарядний хаб – 1 шт., акумулятор – 3 шт.) – 1 шт. DJI MAVIC 3T series propellers (пара) – 1 шт.	Комплект батарей та зарядного пристрою для квадрокоптера (зарядний хаб – 1 шт., акумулятор – 3 шт.) – 1 шт. DJI MAVIC 3T series propellers (пара) – 1 шт.	
--	--	---	--

Висновок: Запропонований Учасником товар повністю відповідає вимогам Замовника.

ДИРЕКТОР ТОВ «КСМ ЮА»



Коваль С. М.