

Товариство з Обмеженою Відповідальністю
"УМО УКРАЇНА"
03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6
Телефон: +380 99 498 05 41
Email: info@umo-ukraine.com



№ 220324-02д

Від 22.03.2024 року

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОСОБИ

ДОВІДКА

про інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що надається у формі порівняльної таблиці між характеристиками, які визначені Додатком 3 тендерної документації, та характеристиками Товару, який пропонує Учасник

Передбачено Замовником		Пропонується ТОВ «УМО Україна»	
Безпілотні авіаційні комплекси DJI MAVIC 3 Thermal		Безпілотні авіаційні комплекси DJI MAVIC 3 Thermal	
Стан	Новий, такий, що не був у користуванні	Стан	Новий, такий, що не був у користуванні
Злітна вага (з пропелерами, без аксесуарів)	1050 г	Злітна вага (з пропелерами, без аксесуарів)	1050 г
Розміри	Розміри в складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В) Розкладений (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В)	Розміри	Розміри в складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В) Розкладений (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В)
Довжина по діагоналі	380,1 мм	Довжина по діагоналі	380,1 мм
Макс. швидкість набору висоти	8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N)	Макс. швидкість набору висоти	8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N)
Макс. швидкість зниження	6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P)	Макс. швидкість зниження	6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P)
Макс. швидкість (на рівні моря в штиль)	не менше 19 м/с (режим S) не менше ніж 15 м/с (режим N)	Макс. швидкість (на рівні моря в штиль)	не менше 19 м/с (режим S) не менше ніж 15 м/с (режим N)
Макс. висота польоту над рівнем моря	не нижче 6000 м	Макс. висота польоту над рівнем моря	не нижче 6000 м
Макс. час польоту (без вітру)	45 хвилин	Макс. час польоту (без вітру)	45 хвилин

Товариство з Обмеженою Відповідальністю
 "УМО УКРАЇНА"
 03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6
 Телефон: +380 99 498 05 41
 Email: info@umo-ukraine.com



Максимальна відстань польоту	не менше 32 км	Максимальна відстань польоту	не менше 32 км
Макс. кут нахилу	35° (режим S) 30° (режим P)	Макс. кут нахилу	35° (режим S) 30° (режим P)
Макс. кутова швидкість	200°/с	Макс. кутова швидкість	200°/с
Діапазон робочих температур	-10°...+40°C	Діапазон робочих температур	-10°...+40°C
Супутникові системи позиціонування	GPS+ГЛОНАСС+GALILEO+B eiDou	Супутникові системи позиціонування	GPS+ГЛОНАСС+GALILEO+B eiDou
Діапазон точності позиціонування	По вертикалі: ±0,1 м (з системою зору); ±0,5 м (з GNSS); ±0,1 м (з RTK) По горизонталі: ±0,3 м (з системою зору); ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування); ±0,1 м (з RTK)	Діапазон точності позиціонування	По вертикалі: ±0,1 м (з системою зору); ±0,5 м (з GNSS); ±0,1 м (з RTK) По горизонталі: ±0,3 м (з системою зору); ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування); ±0,1 м (з RTK)
Модель двигуна	2008	Модель двигуна	2008
Модель гвинта	Пропелери 9453E для підприємств	Модель гвинта	Пропелери 9453E для підприємств
Маяк	Вбудований в літальний апарат	Маяк	Вбудований в літальний апарат
ШИРОКОКУТНА КАМЕРА		ШИРОКОКУТНА КАМЕРА	
Сенсор	DJI Mavic 3T: 1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП	Сенсор	DJI Mavic 3T: 1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП
Об'єктив	DJI Mavic 3T: Поле зору: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞	Об'єктив	DJI Mavic 3T: Поле зору: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞
Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600	Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600
Швидкість затвора	DJI Mavic 3T: Електронний затвор: 8-1/8000 с	Швидкість затвора	DJI Mavic 3T: Електронний затвор: 8-1/8000 с

Товариство з Обмеженою Відповідальністю
 "УМО УКРАЇНА"
 03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6
 Телефон: +380 99 498 05 41
 Email: info@umo-ukraine.com



Максимальний розмір зображення	DJI Mavic 3T: 8000×6000	Максимальний розмір зображення	DJI Mavic 3T: 8000×6000
Режими нерухомої фотографії	DJI Mavic 3T:	Режими нерухомої фотографії	DJI Mavic 3T:
	Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення) Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП * Зйомка 48 МП не підтримує інтервал у 2 с		Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення) Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП * Зйомка 48 МП не підтримує інтервал у 2 с
Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps
Максимальний бітрейт відео	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps	Максимальний бітрейт відео	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps
Підтримувані формати файлів	exFAT	Підтримувані формати файлів	exFAT
Фотоформат	DJI Mavic 3T: JPEG	Фотоформат	DJI Mavic 3T: JPEG
Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
ТЕЛЕКАМЕРА		ТЕЛЕКАМЕРА	
Сенсор	1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 12 МП	Сенсор	1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 12 МП
Швидкість затвора	Електронний затвор: 8-1/8000 с	Швидкість затвора	Електронний затвор: 8-1/8000 с
Об'єктив	Поле зору: 15° Еквівалент формату: 162 мм Діафрагма: f/4.4 Фокус: від 3 м до ∞	Об'єктив	Поле зору: 15° Еквівалент формату: 162 мм Діафрагма: f/4.4 Фокус: від 3 м до ∞
Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600	Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600
Максимальний розмір зображення	4000×3000	Максимальний розмір зображення	4000×3000
Фотоформат	JPEG	Фотоформат	JPEG
Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
	DJI Mavic 3T: Одиночна: 12 Мп		DJI Mavic 3T: Одиночна: 12 Мп

Товариство з Обмеженою Відповідальністю
 "УМО УКРАЇНА"
 03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6
 Телефон: +380 99 498 05 41
 Email: info@umo-ukraine.com



Режими нерухомої фотографії	Хронометраж: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c Розумна зйомка в умовах слабого освітлення: 12 МП	Режими нерухомої фотографії	Хронометраж: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c Розумна зйомка в умовах слабого освітлення: 12 МП
Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps
Бітрейт	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с	Бітрейт	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с
Цифровий зум	8-кратне (56-кратне гібридне збільшення)	Цифровий зум	8-кратне (56-кратне гібридне збільшення)
ТЕРМАЛЬНА КАМЕРА		ТЕРМАЛЬНА КАМЕРА	
Тепловізор	Неохолоджуваний мікроболометр VOx	Тепловізор	Неохолоджуваний мікроболометр VOx
Крок пікселя	12 мкм	Крок пікселя	12 мкм
Частота кадрів	30 Гц	Частота кадрів	30 Гц
Об'єктив	DFOV: 61° Еквівалент формату: 40 мм Діафрагма: f/1.0	Об'єктив	DFOV: 61° Еквівалент формату: 40 мм Діафрагма: f/1.0
	Фокус: від 5 м до ∞		Фокус: від 5 м до ∞
Чутливість	≤50 мк@F1.1	Чутливість	≤50 мк@F1.1
Метод вимірювання температури	Точковий вимірювач, вимірювання площі	Метод вимірювання температури	Точковий вимірювач, вимірювання площі
Діапазон вимірювання температури	Від -20° до 150° C (від -4° до 302° F, режим високого посилення) 0° до 500° C (32° до 932° F, режим низького посилення)	Діапазон вимірювання температури	Від -20° до 150° C (від -4° до 302° F, режим високого посилення) 0° до 500° C (32° до 932° F, режим низького посилення)
Палітра	WHITE HOT / BLACK HOT / TINT / IRON RED / HOT IRON / ARCTIC / MEDICAL / FULGURITE / RAINBOW 1 / RAINBOW 2	Палітра	WHITE HOT / BLACK HOT / TINT / IRON RED / HOT IRON / ARCTIC / MEDICAL / FULGURITE / RAINBOW 1 / RAINBOW 2
Формат фото	JPEG (8 біт) R-JPEG (16-біт)	Формат фото	JPEG (8 біт) R-JPEG (16-біт)
Роздільна здатність відео	640×512@30fps	Роздільна здатність відео	640×512@30fps
Бітрейт	6 Мбіт/с	Бітрейт	6 Мбіт/с
Формат відео	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	Формат відео	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
	DJI Mavic 3T: Одинарний: 640×512		DJI Mavic 3T: Одинарний: 640×512

Товариство з Обмеженою Відповідальністю
 "УМО УКРАЇНА"
 03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6
 Телефон: +380 99 498 05 41
 Email: info@umo-ukraine.com



Режими фотозйомки	Хронометраж: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с	Режими фотозйомки	Хронометраж: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с
Цифрове збільшення	28x	Цифрове збільшення	28x
Інфрачервона довжина хвилі	8-14 мкм	Інфрачервона довжина хвилі	8-14 мкм
Точність інфрачервоного вимірювання температури	±2°C або ±2% (використовуючи більше значення)	Точність інфрачервоного вимірювання температури	±2°C або ±2% (використовуючи більше значення)
ПІДВІС		ПІДВІС	
Стабілізація	3 осі (нахил, крен, панорамування)	Стабілізація	3 осі (нахил, крен, панорамування)
Механічний діапазон	DJI Mavic 3T: Нахил: не більше від -135° до 45° Крен: не більше від -45° до 45° Панорамування: від -27° до 27°	Механічний діапазон	DJI Mavic 3T: Нахил: не більше від -135° до 45° Крен: не більше від -45° до 45° Панорамування: від -27° до 27°
Контрольований діапазон	Нахил: від -90° до 35° Пан: не керується	Контрольований діапазон	Нахил: від -90° до 35° Пан: не керується
Максимальна швидкість керування (нахил)	100°/с	Максимальна швидкість керування (нахил)	100°/с
Діапазон кутових коливань	±0,007°	Діапазон кутових коливань	±0,007°
СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД		СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД	
Тип	Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літака.	Тип	Всеспрямована система бінокулярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літака.
Передня	Діапазон вимірювання: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	Передня	Діапазон вимірювання: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі
Задня	Діапазон вимірювання: 0,5-16 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту	Задня	Діапазон вимірювання: 0,5-16 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту

Товариство з Обмеженою Відповідальністю
 "УМО УКРАЇНА"
 03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6
 Телефон: +380 99 498 05 41
 Email: info@umo-ukraine.com



	≤12 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі		≤12 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі
Бічні	Діапазон вимірювання: 0,5-25 м	Бічні	Діапазон вимірювання: 0,5-25 м
	Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 85° по вертикалі		Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 85° по вертикалі
Верхня	Діапазон вимірювання: 0,2-10 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле огляду: спереду і ззаду 100°, ліворуч і праворуч 90°	Верхня	Діапазон вимірювання: 0,2-10 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле огляду: спереду і ззаду 100°, ліворуч і праворуч 90°
Нижня	Діапазон вимірювання: 0,3-18 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле зору: спереду і ззаду 130°, ліворуч і праворуч 160°	Нижня	Діапазон вимірювання: 0,3-18 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле зору: спереду і ззаду 130°, ліворуч і праворуч 160°
Робоче середовище	Вперед, назад, убік і вгору: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс >15) Вниз: дифузна відбиваюча поверхня з дифузною відбивною здатністю >20% (наприклад, стіни, дерева, люди) і відповідне освітлення (люкс >15)	Робоче середовище	Вперед, назад, убік і вгору: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс >15) Вниз: дифузна відбиваюча поверхня з дифузною відбивною здатністю >20% (наприклад, стіни, дерева, люди) і відповідне освітлення (люкс >15)
ПЕРЕДАЧА ВІДЕО		ПЕРЕДАЧА ВІДЕО	
Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission	Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission
Якість Live View	Пульт дистанційного керування: 1080p/30fps	Якість Live View	Пульт дистанційного керування: 1080p/30fps
Робоча частота	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	Робоча частота	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц
	DJI Mavic 3T: FCC: 15 км CE: 8 км		DJI Mavic 3T: FCC: 15 км CE: 8 км

Товариство з Обмеженою Відповідальністю
 "УМО УКРАЇНА"
 03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6
 Телефон: +380 99 498 05 41
 Email: info@umo-ukraine.com



Максимальна відстань передачі (без перешкод)	СРРЦ: 8 км МІК: 8 км	Максимальна відстань передачі (без перешкод)	СРРЦ: 8 км МІК: 8 км
Максимальна відстань передачі (з перешкодами)	Сильні перешкоди (щільна забудова, житлові райони тощо): 1,5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) Середні перешкоди (заміська зона, міські парки тощо): 3-9 км (FCC), 3-6 км (CE/SRRC/MIC) Низький рівень перешкод (відкриті простори, віддалені території тощо): 9- 15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC)	Максимальна відстань передачі (з перешкодами)	Сильні перешкоди (щільна забудова, житлові райони тощо): 1,5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) Середні перешкоди (заміська зона, міські парки тощо): 3-9 км (FCC), 3-6 км (CE/SRRC/MIC) Низький рівень перешкод (відкриті простори, віддалені території тощо): 9- 15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC)
Максимальна швидкість завантаження	15 МБ/с (з DJI RC Pro Enterprise)	Максимальна швидкість завантаження	15 МБ/с (з DJI RC Pro Enterprise)
Затримка (залежно від умов навколишнього середовища та мобільного пристрою)	прибл. 200 мс	Затримка (залежно від умов навколишнього середовища та мобільного пристрою)	прибл. 200 мс
Антенa	4 Антени, 2T4R	Антенa	4 Антени, 2T4R
Потужність передачі (EIRP)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБм (SRRC), <14 дБм (CE)	Потужність передачі (EIRP)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБм (SRRC), <14 дБм (CE)
ПУЛЬТ DJI RC PRO ENTERPRISE		ПУЛЬТ DJI RC PRO ENTERPRISE	
Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission	Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission
Максимальна відстань передачі (без перешкод)	FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км	Максимальна відстань передачі (без перешкод)	FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км
Робоча частота передачі відео	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	Робоча частота передачі відео	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц
Антенa	4 Антени, 2T4R	Антенa	4 Антени, 2T4R
Потужність передавача	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC)	Потужність передавача	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC)

Товариство з Обмеженою Відповідальністю
 "УМО УКРАЇНА"
 03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6
 Телефон: +380 99 498 05 41
 Email: info@umo-ukraine.com



відеопередачі (EIRP)	5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <23 дБм (SRRC)	відеопередачі (EIRP)	5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <23 дБм (SRRC)
Протокол Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2×2 MIMO Wi-Fi	Протокол Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2×2 MIMO Wi-Fi
Робоча частота Wi-Fi	2,400-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц	Робоча частота Wi-Fi	2,400-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц
Потужність передавача Wi-Fi (EIRP)	2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <26 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE)	Потужність передавача Wi-Fi (EIRP)	2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <26 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE)
Протокол Bluetooth	Bluetooth 5.1	Протокол Bluetooth	Bluetooth 5.1
Робоча частота Bluetooth	2,400-2,4835 ГГц	Робоча частота Bluetooth	2,400-2,4835 ГГц
Потужність передавача Bluetooth (EIRP)	< 10 дБм	Потужність передавача Bluetooth (EIRP)	< 10 дБм
Розширення екрану	Не менше за 1920×1080	Розширення екрану	Не менше за 1920×1080
Розмір екрану	5,5 дюймів	Розмір екрану	5,5 дюймів
Екран	60 кадрів/с	Екран	60 кадрів/с
Яскравість	1000 ніт	Яскравість	1000 ніт
Управління сенсорним екраном	10-точковий мультитач	Управління сенсорним екраном	10-точковий мультитач
Акумулятор	Літій-іонний (5000 мАг при 7,2 В)	Акумулятор	Літій-іонний (5000 мАг при 7,2 В)
Тип зарядки	Рекомендовано заряджати за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) або USB-зарядного пристрою на 12 або 15 В	Тип зарядки	Рекомендовано заряджати за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) або USB-зарядного пристрою на 12 або 15 В
Номінальна потужність	Не нижча 12 Вт	Номінальна потужність	Не нижча 12 Вт
Ємність зберігання	Внутрішня пам'ять (ROM): 64 ГБ Підтримується карта microSD для розширення ємності.	Ємність зберігання	Внутрішня пам'ять (ROM): 64 ГБ Підтримується карта microSD для розширення ємності.

Товариство з Обмеженою Відповідальністю

“УМО УКРАЇНА”

03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6

Телефон: +380 99 498 05 41

Email: info@umo-ukraine.com



Час зарядки	прибл. 1 година 30 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) лише для зарядки пульта дистанційного керування або USB- зарядного пристрою при 15 В) прибл. 2 години (з USB-зарядкою на 12 В) прибл. 2 години 50 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт), який одночасно заряджає літак і пульт дистанційного керування)	Час зарядки	прибл. 1 година 30 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) лише для зарядки пульта дистанційного керування або USB- зарядного пристрою при 15 В) прибл. 2 години (з USB-зарядкою на 12 В) прибл. 2 години 50 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт), який одночасно заряджає літак і пульт дистанційного керування)
Час роботи	прибл. 3 години	Час роботи	прибл. 3 години
Порт відеовиходу	Порт Mini-HDMI	Порт відеовиходу	Порт Mini-HDMI
Діапазон робочих температур	-10° до 40° C (14° до 104° F)	Діапазон робочих температур	-10° до 40° C (14° до 104° F)
Температура зберігання	Від -30° до 60° C (від -22° до 140° F) (протягом одного місяця) Від -30° до 45° C (від -22° до 113° F) (від одного до трьох місяців) Від -30° до 35° C (від -22° до 95° F) (від трьох до шести місяців) Від -30° до 25° C (від -22° до 77° F) (більше шести місяців)	Температура зберігання	Від -30° до 60° C (від -22° до 140° F) (протягом одного місяця) Від -30° до 45° C (від -22° до 113° F) (від одного до трьох місяців) Від -30° до 35° C (від -22° до 95° F) (від трьох до шести місяців) Від -30° до 25° C (від -22° до 77° F) (більше шести місяців)
Температура зарядки	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)	Температура зарядки	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)
Підтримувані літальні апарати DJI	DJI Mavic 3T	Підтримувані літальні апарати DJI	DJI Mavic 3T
GNSS	GPS+Galileo+ГЛОНАСС	GNSS	GPS+Galileo+ГЛОНАСС
Розміри	Антени складені та джойстики керування відключені: 183,27×137,41×47,6 мм (Д×Ш×В) Розгорнуті антени та встановлені ручки керування:	Розміри	Антени складені та джойстики керування відключені: 183,27×137,41×47,6 мм (Д×Ш×В) Розгорнуті антени та встановлені ручки керування:

Товариство з Обмеженою Відповідальністю
 "УМО УКРАЇНА"
 03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6
 Телефон: +380 99 498 05 41
 Email: info@umo-ukraine.com



	183,27×203,35×59,84 мм (Д×Ш×В)		183,27×203,35×59,84 мм (Д×Ш×В)
Вага	прибл. 680 г	Вага	прибл. 680 г
Модель	RM510B	Модель	RM510B
ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ		ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ	
Підтримувані карти пам'яті	Літальний апарат: Потрібен U3/Class10/V30 або вище. Нижче наведено список рекомендованих карток microSD.	Підтримувані карти пам'яті	Літальний апарат: Потрібен U3/Class10/V30 або вище. Нижче наведено список рекомендованих карток microSD.
Рекомендовані карти microSD	Пульт дистанційного керування: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Літальний апарат: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme	Рекомендовані карти microSD	Пульт дистанційного керування: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Літальний апарат:

Товариство з Обмеженою Відповідальністю

“УМО УКРАЇНА”

03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6

Телефон: +380 99 498 05 41

Email: info@umo-ukraine.com



	PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC		SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC
АКУМУЛЯТОР		АКУМУЛЯТОР	
Ємність	Не менша 5000 мАг	Ємність	Не менша 5000 мАг
Стандартна напруга	15,4 В	Стандартна напруга	15,4 В
Максимальна напруга зарядки	17,6 В	Максимальна напруга зарядки	17,6 В
Тип	LiPo 4S	Тип	LiPo 4S
Хімічна система	LiCoO2	Хімічна система	LiCoO2
Енергія	77 Вт-год	Енергія	77 Вт-год
Вага	335,5 г	Вага	335,5 г
Температура зарядки	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)	Температура зарядки	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ		ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	
Вхід	100-240 В (живлення змінного струму), 50-60 Гц, 2,5 А	Вхід	100-240 В (живлення змінного струму), 50-60 Гц, 2,5 А
Вихідна потужність	100 Вт	Вихідна потужність	100 Вт
Вихід	Макс. 100 Вт (загальна) Коли використовуються обидва порти, максимальна вихідна потужність кожного інтерфейсу становить 82 Вт, а зарядний пристрій динамічно розподілятиме вихідну потужність двох портів	Вихід	Макс. 100 Вт (загальна) Коли використовуються обидва порти, максимальна вихідна потужність кожного інтерфейсу становить 82 Вт, а зарядний пристрій динамічно розподілятиме вихідну потужність двох портів

Товариство з Обмеженою Відповідальністю
"УМО УКРАЇНА"
03110 м. Київ, вул. Кочура Григорія 19, корпус 6
Телефон: +380 99 498 05 41
Email: info@umo-ukraine.com



	відповідно до потужності навантаження. Зарядний концентратор		відповідно до потужності навантаження. Зарядний концентратор
--	---	--	---

Комплектність виробу: Квадрокоптер DJI MAVIC 3T – 1 шт. Пульт управління DJI RC Pro – 1 шт. Акумулятор – 1 шт. Карта microSD 64 GB – 1 шт. Захист підвісу – 1 шт. Пропелери (пара) – 3 шт. Викрутка – 1 шт. Адаптер живлення USB-C (100 Вт) – 1 шт. Кабель до адаптеру живлення AC Cable 100 Вт – 1 шт. Кабель USB-C – 1 шт. Транспортний кейс – 1 шт. Комплект батарей та зарядного пристрою для квадрокоптера (зарядний хаб – 1 шт., акумулятор – 3 шт.) – 1 шт. DJI MAVIC 3T series propellers (пара) – 1 шт.	Комплектність виробу: Квадрокоптер DJI MAVIC 3T – 1 шт. Пульт управління DJI RC Pro – 1 шт. Акумулятор – 1 шт. Карта microSD 64 GB – 1 шт. Захист підвісу – 1 шт. Пропелери (пара) – 3 шт. Викрутка – 1 шт. Адаптер живлення USB-C (100 Вт) – 1 шт. Кабель до адаптеру живлення AC Cable 100 Вт – 1 шт. Кабель USB-C – 1 шт. Транспортний кейс – 1 шт. Комплект батарей та зарядного пристрою для квадрокоптера (зарядний хаб – 1 шт., акумулятор – 3 шт.) – 1 шт. DJI MAVIC 3T series propellers (пара) – 1 шт.
--	--

ТОВ "УМО Україна" гарантує повну відповідність запропонованого товару до опису предмету закупівлі та надає наступну інформацію про цей товар:

- Назва товару: Безпілотний авіаційний комплекс DJI MAVIC 3 THERMAL
- Модель товару: MAVIC 3 THERMAL
- Виробник товару: SZ DJI Technology Co., Ltd. (DJI)
- Країна походження товару: Китай

У складі тендерної пропозиції додається декларація від виробника (SZ DJI Technology Co., Ltd), що підтверджує відповідність предмета закупівлі встановленим Замовником вимогам.

Директор



Сергій ЦЮПКО