

ФОП ПЕРМЯКОВ В.О.

Вих. №130131
Від «25» березня 2024р.

Довідка

ФОП Пермяков В.О. підтверджує відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі (технічній специфікації), яка викладена Замовником в Додатку №3 до тендерної документації та пропонує наступне:

Технічні характеристики до предмета закупівлі		Технічні характеристики запропонованого товару
Безпілотні авіаційні комплекси DJI MAVIC 3 Thermal		DJI MAVIC 3 Thermal, Виробник SZ DJI Technology Co., Ltd. Dajiang Innovation Technology Co, країна походження: Китай
Стан	Новий, такий, що не був у користуванні	Новий, такий, що не був у користуванні
Злітна вага (з пропелерами, без аксесуарів)	1050 г	1050 г
Розміри	Розміри в складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В) Розкладений (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В)	Розміри в складеному вигляді (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В) Розкладений (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В)
Довжина по діагоналі	380,1 мм	380,1 мм
Макс. швидкість набору висоти	8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N)	8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N)
Макс. швидкість зниження	6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P)	6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P)
Макс. швидкість (на рівні моря в штиль)	не менше 19 м/с (режим S) не менше ніж 15 м/с (режим N)	не менше 19 м/с (режим S) не менше ніж 15 м/с (режим N)
Макс. висота польоту над рівнем моря	не нижче 6000 м	не нижче 6000 м
Макс. час польоту (без вітру)	45 хвилин	45 хвилин
Максимальна відстань польоту	не менше 32 км	не менше 32 км
Макс. кут нахилу	35° (режим S) 30° (режим P)	35° (режим S) 30° (режим P)
Макс. кутова швидкість	200°/с	200°/с
Діапазон робочих температур	-10°...+40°C	-10°...+40°C
Супутникові системи позиціонування	GPS+ГЛОНАСС+GALILEO+BeiDou	GPS+ГЛОНАСС+GALILEO+BeiDou

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 335550217010 | РНОКПП 3355502170 |
р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р
24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com

Діапазон точності позиціонування	По вертикалі: $\pm 0,1$ м (з системою зору); $\pm 0,5$ м (з GNSS); $\pm 0,1$ м (з RTK) По горизонталі: $\pm 0,3$ м (з системою зору); $\pm 0,5$ м (з високоточною системою позиціонування); $\pm 0,1$ м (з RTK)	По вертикалі: $\pm 0,1$ м (з системою зору); $\pm 0,5$ м (з GNSS); $\pm 0,1$ м (з RTK) По горизонталі: $\pm 0,3$ м (з системою зору); $\pm 0,5$ м (з високоточною системою позиціонування); $\pm 0,1$ м (з RTK)
Модель двигуна	2008	2008
Модель гвинта	Пропелери 9453Е для підприємств	Пропелери 9453Е для підприємств
Маяк	Вбудований в літальний апарат	Вбудований в літальний апарат
ШИРОКОКУТНА КАМЕРА		
Сенсор	DJI Mavic 3T: 1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП	DJI Mavic 3T: 1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП
Об'єктив	DJI Mavic 3T: Поле зору: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞	DJI Mavic 3T: Поле зору: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞
Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600	DJI Mavic 3T: 100-25600
Швидкість затвора	DJI Mavic 3T: Електронний затвор: 8-1/8000 с	DJI Mavic 3T: Електронний затвор: 8-1/8000 с
Максимальний розмір зображення	DJI Mavic 3T: 8000×6000	DJI Mavic 3T: 8000×6000
Режими нерухокої фотографії	DJI Mavic 3T:	DJI Mavic 3T:
	Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 МП (зшиті зображення) Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП * Зйомка 48 МП не підтримує інтервал у 2 с	Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с* Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 МП (зшиті зображення) Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП * Зйомка 48 МП не підтримує інтервал у 2 с
Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps
Максимальний бітрейт відео	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps
Підтримувані формати файлів	exFAT	exFAT
Фотоформат	DJI Mavic 3T: JPEG	DJI Mavic 3T: JPEG
Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
ТЕЛЕКАМЕРА		
Сенсор	1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 12 МП	1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 12 МП
Швидкість затвора	Електронний затвор: 8-1/8000 с	Електронний затвор: 8-1/8000 с
Об'єктив	Поле зору: 15° Еквівалент формату: 162 мм Діафрагма: f/4.4 Фокус: від 3 м до ∞	Поле зору: 15° Еквівалент формату: 162 мм Діафрагма: f/4.4 Фокус: від 3 м до ∞
Діапазон ISO	DJI Mavic 3T: 100-25600	DJI Mavic 3T: 100-25600
Максимальний розмір зображення	4000×3000	4000×3000
Фотоформат	JPEG	JPEG
Відео формати	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 335550217010 | РНОКПП 3355502170 |
р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р
24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com

Режими нерухомої фотографії	DJI Mavic 3T: Одиночна: 12 Мп Хронометраж: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП	DJI Mavic 3T: Одиночна: 12 Мп Хронометраж: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка в умовах слабкого освітлення: 12 МП
Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps
Бітрейт	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с	DJI Mavic 3T: 4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с
Цифровий зум	8-кратне (56-кратне гібридне збільшення)	8-кратне (56-кратне гібридне збільшення)
ТЕРМАЛЬНА КАМЕРА		
Тепловізор	Неохолоджуваний мікроболометр VOx	Неохолоджуваний мікроболометр VOx
Крок пікселя	12 мкм	12 мкм
Частота кадрів	30 Гц	30 Гц
Об'єктив	DFOV: 61° Еквівалент формату: 40 мм Діафрагма: f/1.0	DFOV: 61° Еквівалент формату: 40 мм Діафрагма: f/1.0
	Фокус: від 5 м до ∞	Фокус: від 5 м до ∞
Чутливість	≤50 мк@F1.1	≤50 мк@F1.1
Метод вимірювання температури	Точковий вимірювач, вимірювання площі	Точковий вимірювач, вимірювання площі
Діапазон вимірювання температури	Від -20° до 150° C (від -4° до 302° F, режим високого посилення) 0° до 500° C (32° до 932° F, режим низького посилення)	Від -20° до 150° C (від -4° до 302° F, режим високого посилення) 0° до 500° C (32° до 932° F, режим низького посилення)
Палітра	WHITE HOT / BLACK HOT / TINT / IRON RED / HOT IRON / ARCTIC / MEDICAL / FULGURITE / RAINBOW 1 / RAINBOW 2	WHITE HOT / BLACK HOT / TINT / IRON RED / HOT IRON / ARCTIC / MEDICAL / FULGURITE / RAINBOW 1 / RAINBOW 2
Формат фото	JPEG (8 біт) R-JPEG (16-біт)	JPEG (8 біт) R-JPEG (16-біт)
Роздільна здатність відео	640×512@30fps	640×512@30fps
Бітрейт	6 Мбіт/с	6 Мбіт/с
Формат відео	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
Режими фотозйомки	DJI Mavic 3T: Одинарний: 640×512 Хронометраж: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с	DJI Mavic 3T: Одинарний: 640×512 Хронометраж: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с
Цифрове збільшення	28x	28x
Інфрачервона довжина хвилі	8-14 мкм	8-14 мкм
Точність інфрачервоного вимірювання температури	±2°С або ±2% (використовуючи більше значення)	±2°С або ±2% (використовуючи більше значення)
ПІДВІС		
Стабілізація	3 осі (нахил, крен, панорамування)	3 осі (нахил, крен, панорамування)
Механічний діапазон	DJI Mavic 3T: Нахил: не більше від -135° до 45° Крен: не більше від -45° до 45° Панорамування: від -27° до 27°	DJI Mavic 3T: Нахил: не більше від -135° до 45° Крен: не більше від -45° до 45° Панорамування: від -27° до 27°
Контрольований діапазон	Нахил: від -90° до 35° Пан: не керується	Нахил: від -90° до 35° Пан: не керується

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 335550217010 | РНОКПП 3355502170 |
р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р
24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com

Максимальна швидкість керування (нахил)	100°/с	100°/с
Діапазон кутових коливань	±0,007°	±0,007°
СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД		
Тип	Всеспрямована система біноклярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літака.	Всеспрямована система біноклярного зору, доповнена інфрачервоним датчиком у нижній частині літака.
Передня	Діапазон вимірювання: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	Діапазон вимірювання: 0,5-20 м Дальність виявлення: 0,5-200 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі
Задня	Діапазон вимірювання: 0,5-16 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤12 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі	Діапазон вимірювання: 0,5-16 м Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤12 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 103° по вертикалі
Бічні	Діапазон вимірювання: 0,5-25 м	Діапазон вимірювання: 0,5-25 м
	Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 85° по вертикалі	Ефективна швидкість зондування: швидкість польоту ≤15 м/с Поле огляду: 90° по горизонталі, 85° по вертикалі
Верхня	Діапазон вимірювання: 0,2-10 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле огляду: спереду і ззаду 100°, ліворуч і праворуч 90°	Діапазон вимірювання: 0,2-10 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле огляду: спереду і ззаду 100°, ліворуч і праворуч 90°
Нижня	Діапазон вимірювання: 0,3-18 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле зору: спереду і ззаду 130°, ліворуч і праворуч 160°	Діапазон вимірювання: 0,3-18 м Ефективна швидкість визначення: швидкість польоту ≤6 м/с Поле зору: спереду і ззаду 130°, ліворуч і праворуч 160°
Робоче середовище	Вперед, назад, убік і вгору: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс >15) Вниз: дифузна відбиваюча поверхня з дифузною відбивною здатністю >20% (наприклад, стіни, дерева, люди) і відповідне освітлення (люкс >15)	Вперед, назад, убік і вгору: поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс >15) Вниз: дифузна відбиваюча поверхня з дифузною відбивною здатністю >20% (наприклад, стіни, дерева, люди) і відповідне освітлення (люкс >15)
ПЕРЕДАЧА ВІДЕО		
Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission	DJI O3 Enterprise Transmission
Якість Live View	Пульт дистанційного керування: 1080p/30fps	Пульт дистанційного керування: 1080p/30fps
Робоча частота	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц
Максимальна відстань передачі (без перешкод)	DJI Mavic 3T: FCC: 15 км CE: 8 км SRRC: 8 км MIC: 8 км	DJI Mavic 3T: FCC: 15 км CE: 8 км SRRC: 8 км MIC: 8 км
Максимальна відстань передачі (з	Сильні перешкоди (щільна забудова, житлові райони тощо): 1,5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) Середні перешкоди (заміська зона, міські парки тощо): 3-9 км (FCC), 3-6 км	Сильні перешкоди (щільна забудова, житлові райони тощо): 1,5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) Середні перешкоди (заміська зона,

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 335550217010 | РНОКПП 3355502170 |
р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р
24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com

перешкодами)	(CE/SRRC/MIC) Низький рівень перешкод (відкриті простори, віддалені території тощо): 9- 15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC)	міські парки тощо): 3-9 км (FCC), 3-6 км (CE/SRRC/MIC) Низький рівень перешкод (відкриті простори, віддалені території тощо): 9- 15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC)
Максимальна швидкість завантаження	15 МБ/с (з DJI RC Pro Enterprise)	15 МБ/с (з DJI RC Pro Enterprise)
Затримка (залежно від умов навколишнього середовища та мобільного пристрою)	прибл. 200 мс	прибл. 200 мс
Антенa	4 Антени, 2T4R	4 Антени, 2T4R
Потужність передачі (EIRP)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБм (SRRC), <14 дБм (CE)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБм (SRRC), <14 дБм (CE)
ПУЛЬТ DJI RC PRO ENTERPRISE		
Система передачі відео	DJI O3 Enterprise Transmission	DJI O3 Enterprise Transmission
Максимальна відстань передачі (без перешкод)	FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км	FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км
Робоча частота передачі відео	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц	2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц
Антенa	4 Антени, 2T4R	4 Антени, 2T4R
Потужність передавача відеопередачі (EIRP)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <23 дБм (SRRC)	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <23 дБм (SRRC)
Протокол Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2×2 MIMO Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax Підтримка 2×2 MIMO Wi-Fi
Робоча частота Wi-Fi	2,400-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц	2,400-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц
Потужність передавача Wi-Fi (EIRP)	2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <26 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE)	2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <26 дБм (FCC), <23 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <26 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE)
Протокол Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1
Робоча частота Bluetooth	2,400-2,4835 ГГц	2,400-2,4835 ГГц
Потужність передавача Bluetooth (EIRP)	< 10 дБм	< 10 дБм
Розширення екрану	Не менше за 1920×1080	Не менше за 1920×1080
Розмір екрану	5,5 дюймів	5,5 дюймів
Екран	60 кадрів/с	60 кадрів/с
Яскравість	1000 ніт	1000 ніт
Управління сенсорним екраном	10-точковий мультитач	10-точковий мультитач
Акумулятор	Літій-іонний (5000 мАг при 7,2 В)	Літій-іонний (5000 мАг при 7,2 В)
Тип зарядки	Рекомендовано заряджати за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) або USB-зарядного пристрою на 12 або 15 В	Рекомендовано заряджати за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) або USB-зарядного пристрою на 12 або 15 В

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 335550217010 | РНОКПП 3355502170 |
 р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р
 24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com

Номинальна потужність	Не нижча 12 Вт	Не нижча 12 Вт
Ємність зберігання	Внутрішня пам'ять (ROM): 64 ГБ Підтримується карта microSD для розширення ємності.	Внутрішня пам'ять (ROM): 64 ГБ Підтримується карта microSD для розширення ємності.
Час зарядки	прибл. 1 година 30 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) лише для зарядки пульта дистанційного керування або USB- зарядного пристрою при 15 В) прибл. 2 години (з USB-зарядкою на 12 В) прибл. 2 години 50 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт), який одночасно заряджає літак і пульт дистанційного керування)	прибл. 1 година 30 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт) лише для зарядки пульта дистанційного керування або USB- зарядного пристрою при 15 В) прибл. 2 години (з USB-зарядкою на 12 В) прибл. 2 години 50 хвилин (за допомогою адаптера живлення DJI USB-C (100 Вт), який одночасно заряджає літак і пульт дистанційного керування)
Час роботи	прибл. 3 години	прибл. 3 години
Порт відеовиходу	Порт Mini-HDMI	Порт Mini-HDMI
Діапазон робочих температур	-10° до 40° C (14° до 104° F)	-10° до 40° C (14° до 104° F)
Температура зберігання	Від -30° до 60° C (від -22° до 140° F) (протягом одного місяця) Від -30° до 45° C (від -22° до 113° F) (від одного до трьох місяців) Від -30° до 35° C (від -22° до 95° F) (від трьох до шести місяців) Від -30° до 25° C (від -22° до 77° F) (більше шести місяців)	Від -30° до 60° C (від -22° до 140° F) (протягом одного місяця) Від -30° до 45° C (від -22° до 113° F) (від одного до трьох місяців) Від -30° до 35° C (від -22° до 95° F) (від трьох до шести місяців) Від -30° до 25° C (від -22° до 77° F) (більше шести місяців)
Температура зарядки	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)
Підтримувані літальні апарати DJI	DJI Mavic 3T	DJI Mavic 3T
GNSS	GPS+Galileo+ГЛОНАСС	GPS+Galileo+ГЛОНАСС
Розміри	Анени складені та джойстики керування відключені: 183,27×137,41×47,6 мм (Д×Ш×В) Розгорнуті антени та встановлені ручки керування: 183,27×203,35×59,84 мм (Д×Ш×В)	Анени складені та джойстики керування відключені: 183,27×137,41×47,6 мм (Д×Ш×В) Розгорнуті антени та встановлені ручки керування: 183,27×203,35×59,84 мм (Д×Ш×В)
Вага	прибл. 680 г	прибл. 680 г
Модель	RM510B	RM510B
ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ		
Підтримувані карти пам'яті	Літальний апарат: Потрібен U3/Class10/V30 або вище. Нижче наведено список рекомендованих карток microSD.	Літальний апарат: Потрібен U3/Class10/V30 або вище. Нижче наведено список рекомендованих карток microSD.
Рекомендовані карти microSD	Пульт дистанційного керування: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC	Пульт дистанційного керування: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 335550217010 | РНОКПП 3355502170 |
 р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р
 24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com

	Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Літальний апарат: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC	Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Літальний апарат: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC
АКУМУЛЯТОР		
Ємність	Не менша 5000 мАг	Не менша 5000 мАг
Стандартна напруга	15,4 В	15,4 В
Максимальна напруга зарядки	17,6 В	17,6 В
Тип	LiPo 4S	LiPo 4S
Хімічна система	LiCoO2	LiCoO2
Енергія	77 Вт-год	77 Вт-год
Вага	335,5 г	335,5 г
Температура зарядки	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)	Від 5° до 40° C (41° до 104° F)
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ		
Вхід	100-240 В (живлення змінного струму), 50-60 Гц, 2,5 А	100-240 В (живлення змінного струму), 50-60 Гц, 2,5 А
Вихідна потужність	100 Вт	100 Вт
Вихід	Макс. 100 Вт (загальна) Коли використовуються обидва порти, максимальна вихідна потужність кожного інтерфейсу становить 82 Вт, а зарядний пристрій динамічно розподілятиме вихідну потужність двох портів відповідно до потужності навантаження. Зарядний концентратор	Макс. 100 Вт (загальна) Коли використовуються обидва порти, максимальна вихідна потужність кожного інтерфейсу становить 82 Вт, а зарядний пристрій динамічно розподілятиме вихідну потужність двох портів відповідно до потужності навантаження. Зарядний концентратор

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 335550217010 | РНОКПП 3355502170 |
р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р
24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com

	Комплектність виробу: Квадрокоптер DJI MAVIC 3T – 1 шт. Пульт управління DJI RC Pro – 1 шт. Акумулятор – 1 шт. Карта microSD 64 GB – 1 шт. Захист підвісу – 1 шт. Пропелери (пара) – 3 шт. Викрутка – 1 шт. Адаптер живлення USB-C (100 Вт) – 1 шт. Кабель до адаптеру живлення AC Cable 100 Вт – 1 шт. Кабель USB-C – 1 шт. Транспортний кейс – 1 шт. Комплект батарей та зарядного пристрою для квадрокоптера (зарядний хаб – 1 шт., акумулятор – 3 шт.) – 1 шт. DJI MAVIC 3T series propellers (пара) – 1 шт.	Комплектність виробу: Квадрокоптер DJI MAVIC 3T – 1 шт. Пульт управління DJI RC Pro – 1 шт. Акумулятор – 1 шт. Карта microSD 64 GB – 1 шт. Захист підвісу – 1 шт. Пропелери (пара) – 3 шт. Викрутка – 1 шт. Адаптер живлення USB-C (100 Вт) – 1 шт. Кабель до адаптеру живлення AC Cable 100 Вт – 1 шт. Кабель USB-C – 1 шт. Транспортний кейс – 1 шт. Комплект батарей та зарядного пристрою для квадрокоптера (зарядний хаб – 1 шт., акумулятор – 3 шт.) – 1 шт. DJI MAVIC 3T series propellers (пара) – 1 шт.
--	---	---

II. Загальні вимоги:

2.1. Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинні бути новими і не бути таким, що вживалися чи експлуатувалися. Всі основні компоненти Товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні не допускається. Товар повинен мати упаковку, що передбачена Виробником.

2.2. Технічні характеристики запропонованого Товару, мають відповідати технічній специфікації Замовника (бути не гіршими). Учасник повинен надати розгорнуту специфікацію обладнання. Учасник несе відповідальність за повноту та достовірність відображення в своїх технічних пропозиціях конфігурації та комплектності Товару.

2.3. Упаковка Товару повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар. Пакування не може бути ушкодженим або заміненим на інше аналогічне. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

2.4. Запропонований Товар повинен бути забезпечений гарантійним і сервісним обслуговуванням. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

2.5. Рік виробництва Товару – не раніше 2023 року.

2.6. Товар повинен відповідати вимогам державних стандартів, а також іншій нормативно-технічній документації. Товар має супроводжуватися документами (накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

2.7. Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам документації повинна бути підтверджена копіями сертифікатів та/або декларації виробника та/або посвідчення про якість та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі.

2.8. Доставку та розвантаження товару здійснює Учасник своїми силами і за свій рахунок.

2.9. Товар повинен супроводжуватися документами, які підтверджують, що товар є оригінальним (новим та з гарантією) та підлягають передаванню разом із Товаром, відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.10. На етапі постачання товару Переможець закупівлі повинен подати в оригінальних примірниках наступні документи:

- оригінал паспорту/інструкції на виріб;
- сертифікат/свідцтво/висновок/звіт/протокол випробувань або будь-який інший документ, що підтверджує відповідність товару;
- гарантійний талон;
- акт приймання-передачі Товару;
- видаткову накладну;

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 335550217010 | РНОКПП 3355502170 |

р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р

24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com

- сертифікат походження.

III. Для підтвердження відповідності пропонованого товару зазначеним вимогам, Учасник надає: Довідку, з зазначенням інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що надається у формі порівняльної таблиці між характеристиками, які визначені Додатком 3 тендерної документації, та характеристиками Товару, який пропонує Учасник. В довідці обов'язково зазначається назва, модель товару, виробник, торгову марку та країни походження товару, комплектність.

Інформацію про маркування, сертифікати, або інші документи, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам.

Лист, складений у довільній формі, що містить інформація про строк гарантії.

Копії сертифікатів та/або декларації виробника та/або посвідчення про якість та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі та відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам документації.

Гарантійний лист що Товар не обтяжений ніякими зобов'язаннями перед третіми особами (в тому числі не є об'єктом застави) і по відношенню до нього не існує інших обставин, що обмежують можливість його придбання та використання Замовником.

Фізична особа-підприємець



Пермяков В.О.

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 335550217010 | РНОКПП 3355502170 |
р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р
24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com

ФОП ПЕРМЯКОВ В.О.

Вих. №130132

Від «25» березня 2024р.

Лист

ФОП Пермяков В.О. даним листом підтверджує, що строк гарантії складає 12 місяців

Фізична особа-підприємець



Пермяков В.О.

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 33550217010 | РНОКПП 335502170 |
р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р
24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com

Вих. №130133

Від «25» березня 2024р.

Гарантійний лист

ФОП Пермяков В.О. даним листом підтверджує, що Товар не обтяжений ніякими зобов'язаннями перед третіми особами (в тому числі не є об'єктом застави) і по відношенню до нього не існує інших обставин, що обмежують можливість його придбання та використання Замовником.

Фізична особа-підприємець



Пермяков В.О.

ФОП Пермяков В.О.

61072, Харківська обл., м.Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, буд. 39, кв.144 | ПІН 335550217010 | РНОКПП 3355502170 |
р/р UA393005280000026009455053177 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 | реєстрація від 25.04.2018р
24800000000207995 | Тел.: +380 98 857 84 45 | permyakov.fop@gmail.com